

BLOC-PORTE FEU

JELD-WEN®

CI60ETHB/HM

Feu

Avec Condamnation

2 vantaux - EI60 & E60 - Ep. 56 mm

JWFEU60-2V_1-1 - 21/1/2026

PERFORMANCE

 FEU	EI₆₀ sur HB EI₂₆₀ sur HM EFR-16-000231	 ACOUSTIQUE	-	 STABILITE	-
 THERMIQUE	-	 EFFRACTION	-	 DURABILITE	C5 (200 000 cycles) Ext. 16/2

DOMAINE DIMENSIONNEL

<i>Hauteur (en mm)</i>	<i>Largeur (en mm)</i>
230 à 2300	2 vantaux égaux : de 230+230 à 1030+1030 2 vantaux tiersés : GV = 231 à 1030 PV = 230 à 1029

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

 Certification PEFC/04-31-1264	COV 
POIDS pour une largeur de 2 x 930 mm	
Porte 117,90 kg	Bloc-porte . PERf+ 78 x 54 mm : 125,30 kg

SUPPORT

- . Cloison sèche : ép. de 98 à 300 mm (huisserie bois)
- . Cloison rigide ép. 70 mm mini en Huisserie bois / ép. 100 mm mini en Huisserie métal (béton, parpaings en béton, béton cellulaire, parpaings en béton cellulaire)
- . Maçonnerie brique de terre cuite (performance EI120) avec huisserie bois
- . Châssis vitré attenant (huisserie bois)

PAREMENT

- . Parement de fibre plan prépeint

HUISSERIE

- . Huisserie bois résineux prépeint PERf+ 78 x 54 mm (densité 450 kg/m³) avec joint intumescent
- . Huisserie bois dur TECH+ 78 x 54 mm avec joint intumescent
- . Joint d'étanchéité 3 côtés pour huisserie bois
- . Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé, avec ou sans seuil (toutes provenances)

CHANT DU VANTAIL

- . Cadre bois dur
- . Chant droit (porte nue)
- . Chant dégraissé (avec contrefeuillure sur huisserie métal) avec feuillure de battement et joint intumescent
- . Joint double lèvres

SERRURE

- . Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de clé, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- . Serrure de sûreté 1 pt axe à 120 Bricard série 912, Vachette D45 A120XL
- . Serrure d'urgence 1 pt axe à 50 (sortie toujours libre) JPM Multibat (Store room, Classroom...), Vachette D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- . Serrure de sûreté à rouleau 1 pt axe à 50 JPM Multibat 290000
- . Serrure à fouillot GDF Bricard réf. 1940 axe à 40 (carré)
- . Adaptateur triangle EDF 11 mm à fixer sur le carré GDF ou sûreté 1 pt (Triangle)
- . Serrure mécanique 3 ou 5 pts 3 coffres axe à 50, Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- . Serrure mécanique 3 ou 5 pts 3 coffres axe à 120, Bricard 8120 (standard) et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)
- . Serrure 1 pt Abloy KEL 520/560/561 (axe à 55), 524/564/565 (axe à 50)
- . Barre anti-panique JPM série KN 560 pour serrure électrique Abloy KEL 564/565. KN 0110-190A (vantail maxi 930 mm) et KN 1110-19-OA (vantail
- . Gâche électrique Eff Eff 17, 118*, 118F*, 143* à émission, 37, 138*, 138F*, 332* à rupture, contrepartie 807 (* également en version Profix 2)
- . Barre anti-panique pour serrure lardée JPM Morty 10
- . Serrure électrique : VINGCARD Signature RFID (coffre Euro axe 65 / Ansi axe 70), Essence V1 (Euro axe 65), Essence V2 (Euro axe 65), Allure (Euro axe 65), Classic RFID (Euro axe 65 / Ansi axe 70) - ONITY (Tesa) Advance / Advance RFID (axe 60/70), HT 24 / 28 (axe 50/60/70) - DORMA KABA Gamme Ilco (Unican) 710-2 (axe 70), Oracode 660/760/790 (axe 70). Sur huisserie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.
- . Serrure électrique (sur consultation) : ONITY (Tesa) Advance Trillium RFID / Advance Mag / Trillium RFID / Trillium Mag / HTRFid / HTProx (axe 50/60/70) - DORMA KABA Gamme Ilco 660I, RT RFID + Option Messenger, Saffire LX (axe 70), Confident RFID / RFID Messenger (axe 55) ; Gamme Saflok (axe 70) : Quantum MT / 1 RFID / 2 RFID / 4 RFID / MT RFID / Pixel / Odyssey / Concierge ; C-Lever Evolo (axe 65) ; Exos Lock (axe 65) - ASSA ABLOY Aperio L100 (AL560) (axe 55) - CISA E-Signo (60/70/80/90), E-Go / E-Go-R (axe 55) - DENY SECURITY Slim / Slim-Axess Série 1901 ERL (axe 60/70) ; C Prox / C 1500 / C 300 (axe 70), Adapt (axe 60), Nano-Axess Série NL (50/60) - HOTEK 2900 classic RFID 777C, 2901 classic RFID 777F (axe 70) ; Camouflage RFID 777E. Sur huisserie métallique : s'assurer que l'empennage correspond à la serrure.
- . Béquille électronique DORMA KABA : Touch Go, C Lever pro / Compact / Air étroite ou large - ASSA ABLOY / VINGCARD : Aperio E100 / H100
- . Cylindre électronique DORMA KABA Digital cylinder, Cylindre mécatronique - ASSA ABLOY Aperio C100
- . Semi fixe avec 2 verrous encastrés Ferco B.0108.02.0.3

ARTICULATION

- . Entaillage pour paumelles 130
- . 4 paumelles 130
- . Charnières invisibles (huisserie bois) Kubica K7080

QUINCAILLERIE

- . Ferme-porte à bras compas Abloy DC110,120,140, 200, 300, 340 ; Bricard série 610, 620, 630 ; Eco Schulte TS50, 20, 14, 11F, 10D ; Gézé TS 1500, 2000 ; Groom GR150, GR300 ; G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 ; Iséo IS60, 110, 310
- . Ferme-porte à coulisse Abloy DC135, 170, 300, 340, 500, 700 ; Bricard série 645, 650, 670 ; Dorma TS90, 91, 92B, 93B ; Eco Schulte TS62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 ; Gézé TS 3000V, 5000, Wood ; Groom GR400, GR500 ; G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 ; Iséo IS65, 115, 115RV, 315, 315RV
- . Ferme-porte encastré (Huisserie bois - largeur 530 mm mini), Dorma ITS96 (2-4 ou 3-6) avec glissière G96 N20 standard
- . Ouvre-porte motorisé Dorma ED 100 ; Iséo IS 9100
- . Passe-câble encastré Abloy EA280 (ouverture maxi 120°), EA281 (maxi 180°) ; Dorma KU260 (maxi 110°), KU480 (maxi 180°)
- . Passe-câble en applique Abloy 9540
- . Jarretière en applique Goettgens DFL7300BL ; JPM 8790-10-0
- . Crémone pompier Bricard réf. 372 / 7100 / 7200 ; La Croisée DS Dualis, Déesse, Défy ; Vachette Aérolis, Véolis série 740, 741, 742
- . Fermeture d'urgence Bricard Push Pad - La Croisée DS Sévad

OCULUS

- . Parcloses bois : rectangle, circulaire
- . Parcloses inox : circulaire Ø 355 mm

BAS DU VANTAIL

- . Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- . Joint balai double lèvres
- . Plinthe automatique JELD-WEN
- . Seuil à la Suisse bois dur
- . Habillage pour seuil à la Suisse bois JELD-WEN inox ép. 1,5 mm

FINITION

- . Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- . Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement ép 2 mm, 1 ou 2 faces Acrovyn ou Décochoc
- . Plaque de protection acier ép 1 mm ou aluminium ép 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en œuvre sur chaque parement)
- . Rainures décoratives 2 faces selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- . Inserts décoratifs PVC finition inox ou noir sur porte stratifié selon standard JELD-WEN
- . Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

Document non contractuel : les références présentes sur cette fiche n'engagent en rien leur fourniture et leur disponibilité. Seuls nos PV sont garants de la performance du produit.