

BLOC-PORTE ECOLE MATERNELLE

JELD-WEN®

Acoustique 36 (-2 ; -2)dB & Feu

Avec condamnation

2 Vantaux - EI30 & E30 - Ep. 40mm

AC 30 36 EM ET

JWEMAC3036-2V_1-1 - 29/08/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois résineux avec joints anti-pince doigts intégrés o Âme acoustique et feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
■	■	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2240 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 530+530 à 830+830 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 330 / GV 730 à 1070 mm ou PV = 430 à 530 mm GV = 630 à 1070 mm ou PV = 630 / GV 830 à 1030 mm ou PV = 730 / GV 830 à 930 mm	AC 30 36 EM ET	EI₃₀ sur HB EI₃₀ sur HM (recto & verso) Cadre résineux ép. 40 mm EFR-14-002455 DURABILITE : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3	36 (-2 ; -2) dB Rapport n° : AC16-26065439-5
■	■	MÉTALLIQUE (70 mini)		Surface maximale vantail : 2,28 m ²			

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

HUISSERIE	<ul style="list-style-type: none"> Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances) 	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement avec joints anti-pince doigts intégrés • Joints anti-pince doigts intégrés de chaque côté du vantail hauteur : de 50 mm du bas du vantail à 800, 900, 1100, 1200 et 1300 mm (si hauteur supérieure ou égale à 1150 mm, validation nécessaire par la commission Accessibilité) Suppression du joint anti-pince doigts côté paumelles 	
SERRURE	<ul style="list-style-type: none"> Entaillage verrou haut sur semi-fixe Mortaise, tête, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) Bricard réf. 950, Famaser C55, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, Marques 725, Vachette D40 Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) BRICARD série 912, VACHETTE réf. D45 A120XL Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency) Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau (axe à 50) JPM MULTIBAT 290000 Crémone pompier CROISEE DS Déesse, Défy, Dualis, VACHETTE Série 722 CFPF, Série ST 720, réf. 740/741/742 Fermeture d'urgence BRICARD Push Pad, CROISEE DS Sevad 	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> Entaillage pour paumelles 130 et 130 déportées Paumelles 130 et 130 déportées Ajout d'une 4^{ème} paumelle 	
QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/4 EFR-20-000202) Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/4 EFR-20-000202) Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép. 87 mm, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, Impar Multigenius Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm (Ext. 20/4 EFR-20-000202) Crémone pompier LA CROISEE DS Dualis, Déesse, Défy - VACHETTE Aérolis, Véolis, série ST 720, 740, 741, 742 Fermeture d'urgence BRICARD Push Pad - LA CROISEE DS Sevad Verrou à larder (haut du vantail), en applique (bas du vantail) 	
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/4 EFR-20-000202) Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces 	
BAS DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Rainure basse pour joint balai double lèvres Joint balai double lèvres Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (Ext. 20/4 EFR-20-000202) 	
OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> Parclose bois : forme, quantité et dimensions <p>Dans les établissements Petite Enfance, les blocs-portes des espaces d'accueil sont équipés d'un oculus grande hauteur ou de plusieurs oculi. A minima, l'un des oculi doit être positionné à moins de 500 mm du sol.</p>	Cf. Dessins Techniques Oculus
EMBALLAGE	<ul style="list-style-type: none"> Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte 	

BLOC-PORTE ECOLE MATERNELLE

JELD WEN

Acoustique & Feu

Avec condamnation

2 Vantaux - Feuillure de battement - EI30 & E30 - Ep. 40mm

AC 30 36 EM ET

JWEMAC3036-2VFB_1-1 - 09/08/2024

