



- Parement de fibre prépeint.
- Montants bois dur, traverse résineux.
- Âme renforcée acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
■	■	<b>TECH+</b> (66 mini)	de 1840 à 2100 mm	de 730 à 1030 mm	<b>PARADISIO 39</b>	<b>EI<sub>30</sub> sur HB</b> <b>EI<sub>30</sub> sur HM</b> (recto & verso) - cadre bois résineux - ép. 40 mm PV n° EFR-14-001094	<b>40(-1;-3) dB</b> Rapport n° : AC18-26073831-17 + ext. 18-01 + ext. 15-01-rev01 + ext. 13-03 rev04
■	■	<b>MÉTALLIQUE</b> (70 mini)				<b>DURABILITE : C5</b> (200 000 cycles) Ext. 16/3	

**OPTIONS**

**HUISSERIE**

- Huisserie bois dur **TECH+** à peindre 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

**CHANT DU VANTAIL**

- Chant dégraissé

**SERRURE**

- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P\*), 8152 et 8162 (A2P\*\*) – Ferco (standard et A2P\*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P\* et A2P\*\*) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P\*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P\* et A2P\*\*)
- Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P\*), 8152 et 8162 (A2P\*\*) – Ferco (standard et A2P\*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P\* et A2P\*\*) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P\*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P\* et A2P\*\*)

**ARTICULATION**

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140

**QUINCAILLERIE**

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 10D, 11F, 14, 20 50 - GEZE TS1500,2000 - GROOM GR150, GR300, G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS60, 110, 310 (Ext. 20/5 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ABLOY DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - DORMA TS90, 91, 92 B, 93 B - ECO SCHULTE TS 31, 33, 41, 51, 52, 61, 62 - GEZE TS 3000 V, 5000, TS Wood - GROOM GR400, 500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/5 EFR-20-000202)
- Ouvre porte motorisé DORMA ED100 - ISEO IS9100
- Gâche électrique 17, 118\*, 118 F\*, 143\* à émission, EFF EFF 37, 138\*, 138 F\*, 332\* à rupture - contrepartie 807 (\*validé également en version Profix) - contrepartie magnétique 9338 : gâches des séries ProFix 2 118T, 138T, 148T - pour barre anti-panique Multifix réf. 14U400, 24U400, 34U401 (Ext. 20/5 EFR-20-000202)
- Microviseur électronique Assa Abloy Yale DDV5800 auto imaging, DDV500 Sdt, DDV4500 Memory, DDV5500, DDV5000 - Hoppe Arrone AR549 (Ext. 20/5 EFR-20-000202)
- Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm (Ext. 20/5 EFR-20-000202)

**FINITION**

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail - pose verticale ou horizontale) (Ext. 20/5 EFR-20-000202)

**BAS DU VANTAIL**

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN performance acoustique 38 R<sub>A</sub> (ext. 20/02)
- Seuil à la bois exotique (acoustique 41 (0;-3) dB)
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (Ext. 20/5 EFR-20-000202)
- Seuil à la Suisse aluminium

**OCULUS**

- Oculus 330 x 330 à orientation 45° - parclose métallique côté paumelles (Ext. 20/5 EFR-20-000202) - PV feu uniquement

Cf. Dessins Techniques Oculus

**EMBALLAGE**

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Vantail épaisseur 40 mm  
Référence PARADISIO

