



Porte largement vitrée ép. 56 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique - parclose bois dur.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
		BOIS RESINEUX (78 mini)	1840 à 2240	2 VANTAUX ÉGAUX : de 630+630 à 830+830 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 530 à 630 GV = 630 à 1030	AC 30 35 LV ET	FEU EI₃₀ (recto & verso) Cadre bois exotique PV Feu EFR-19-001929-Rev1	35 (0;-1) dB Rapport n° : AC10-2000547-3

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attendant

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm (densité 450 kg/m³) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
HuisserieCHANT
DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure de battement avec joint intumescent

SERRURE

- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 BRICARD série 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT210000 MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Ferco (standard et A2P*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure électronique ASSA ABLOY Aperio L100 avec serrure AL560, lecteur RFID, béquille électronique Aperio E100 et H100 + canon électronique Aperio C100 - SALTO serrures LE75 (axe à 55), LE8P (axe à 50), béquilles série XS4 (E40, E60, E60K, E40 Sécurité, double lecteurs, Mini, One, AElement, AElement Fusion, cylindre XS4 Cylindre GEO (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130
- 4 Paumelles 130 renforcée
- Charnière invisible KUBICA K6200 / K6300 / K6700 / K6900 / K27 / K2400 / K3000 (Kubikuadra) / K5080 / K6400 (Kubicenter) / KUB17 K7000 / K7080 / K7120 / K7200 / K2000 Twist (Zamak) et Atomika K8000 (Acier), SIMONSWERK TECTUS 240 3D / 340 FR / 340 3D / 526 3D / 540 3D / 540 3D A8 / 640 3D A8 / 626 3D A8

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 ; BRICARD série 610, 620, 630 ; ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D ; GEZE TS 1500, 2000 ; GROOM GR150, GR300 ; G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 ; ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/1 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM ; BRICARD série 645, 650, 670 ; DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B ; ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 ; GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood ; GROOM réf. GR400, GR500 ; G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 ; ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/1 EFR-20-000202)
- Ferme-porte encastré (traverse ép. 87 mm) DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) ; MULTIGENIUS (ext. 20/1 EFR-20-000202) - Impact sur valeur acoustique de l'ajout du ferme porte encastré non connu.
- Crémone pompier BRICARD réf. 372 / 7100 / 7200 ; LA CROISÉE DS Dualis, Déesse, Défy ; VACHETTE Aérolis, Véolis, série 740, 741, 742
- Fermeture d'urgence BRICARD PUSH PAD, LA CROISÉE DS Sévad
- Verrou à larder FERCO B.0108.02.0.3 (200 mm acier)
- Verrou en applique MAP 220 mm chromé, MAP 280
- Verrou à larder ASSA ABLOY VAM haut et bas (condamnation par la fermeture du vantail principal)

VERROU
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) ALLIGATOR DSM 5020 ; GROOM GRS 621/622/623 avec carter 628 ; ISEO DAE 3000 ; JPM SECURITRON SAM avec carter inox, VE6000 ; DORMA TV100 avec équerre TVZ100 EFF EFF 351, 351 M80 avec carter inox ; SERSYS 70190, e-DAS (ext. 20/1 EFR-20-000202)
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE 1000
- Mesures conservatoires : entaillage, têtère acier, inox pour Eff Eff 351 M80, Groom GRS 621/622/623, JPM Sam Securitron, VE6000

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10

FINITION

- Grain d'orge
- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur

BAS
DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte