

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

Hopital Psychiatrique et UMD 40 (-1 ; -3) dB

JELD-WEN®

Avec condamnation

1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

PARADISIO 39

JWACOUPSY3040-1V_1-1 - 12/05/2025

○ Parement de fibre prépeint ○ Montants bois dur, traverse résineux ○ Âme renforcée acoustique et feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
■	■	TECH+ (66 mini)	de 1840 à 2100 mm	de 730 à 1030 mm	PARADISIO 39	EI_{1,30} sur HB EI_{2,30} sur HM (recto & verso) - cadre bois résineux - ép. 40 mm PV n° EFR-14-001094	40(-1;-3) dB Rapport n° : AC18-26073831-17 + ext. 18-01 + ext. 15-01-rev01 + ext. 13-03 rev04
■	■	MÉTALLIQUE (70 mini)				DURABILITE : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3	

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie bois dur **TECH+** à peindre 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

SERRURE

- Mortaise, tête, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Fercro (standard et A2P*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)
- Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Fercro (standard et A2P*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 10D, 11F, 14, 20 50 - GEZE TS1500,2000 - GROOM GR150, GR300, G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS60, 110, 310 (Ext. 20/5 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ABLOY DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - DORMA TS90, 91, 92 B, 93 B - ECO SCHULTE TS 31, 33, 41, 51, 52, 61, 62 - GEZE TS 3000 V, 5000, TS Wood - GROOM GR400, 500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/5 EFR-20-000202)
- Ouvre porte motorisé DORMA ED100 - ISEO IS9100
- Gâche électrique 17, 118*, 118 F*, 143* à émission, EFF EFF 37, 138*, 138 F*, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix) - contrepartie magnétique 9338 : gâches des séries ProFix 2 118T, 138T, 148T - pour barre anti-panique Multifix réf. 14U400, 24U400, 34U401 (Ext. 20/5 EFR-20-000202)
- Microviseur électronique Assa Abloy Yale DDV5800 auto imaging, DDV500 Sdt, DDV4500 Memory, DDV5500, DDV5000 - Hoppe Arrone AR549 (Ext. 20/5 EFR-20-000202)
- Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm (Ext. 20/5 EFR-20-000202)

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail - pose verticale ou horizontale) (Ext. 20/5 EFR-20-000202)

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN performance acoustique 38 R_A (ext. 20/02)
- Seuil à la bois exotique (acoustique 41 (0 ; -3) dB)
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (Ext. 20/5 EFR-20-000202)
- Seuil à la Suisse aluminium

OCULUS

- Oculus 330 x 330 à orientation 45° - parclose métallique côté paumelles (Ext. 20/5 EFR-20-000203) - PV feu uniquement

Cf. Dessins Techniques Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte