

BLOC-PORTE FEU



Ouverture sur simple poussée Sans condamnation 1 vantail - EI60 & E60 - Ep. 56 mm

CI60OSPHB/HM

JWFEUOSP60-1V_1-1 - 14/10/2025

PERFORMANCE

FEU	EI,60 sur HB EI,60 sur HM EFR-16-000230	ACOUSTIQUE	- -	STABILITE	- -
THERMIQUE	- -	EFFRACTION	- -	DURABILITE	C5 (200 000 cycles) Ext. 16/2

DOMAINE DIMENSIONNEL

<i>Hauteur (en mm)</i>	<i>Largeur (en mm)</i>
230 à 2300	430 à 1230

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

PEFC PEFC/04-31-1264	COV
POIDS (valeur de référence 1 vantail 2040 x 830 mm)	
Porte 55 kg	Bloc-porte Huisserie 78 x 54 mm : 66 kg

SUPPORT

- . Cloison sèche : ép. de 98 à 300 mm (huisserie bois)
- . Cloison rigide ép. 70 mm mini en Huisserie bois / ép. 100 mm mini en Huisserie métal (béton, parpaings en béton, béton cellulaire, parpaings en béton cellulaire)
- . Maçonnerie brique de terre cuite (performance EI120) avec huisserie bois
- . Châssis vitré attenant (huisserie bois)

PAREMENT

- . Parement de fibre plan prépeint

HUISSERIE

- . Huisserie bois résineux prépeint PERF+ 78 x 54 mm (densité 450 kg/m3) avec joint intumescent
- . Huisserie bois dur TECH+ 78 x 54 mm avec joint intumescent
- . Joint d'étanchéité 3 côtés pour huisserie bois
- . Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé, avec ou sans seuil (toutes provenances)

CHANT DU VANTAIL

- . Cadre bois dur
- . Chant dégraissé (avec contrefeuillure sur huisserie métal)

SERRURE

- . Sans mortaise : obligation de poser un ferme-porte sur chaque vantail pour conserver l'agrément feu
- . Barre anti-panique Abloy Push Control/push control dogging/push control blocage DAS / push control doggin blocage DAS - Bricard Touch bar, Sécuristyl - JPM Cros Bar 89, Puch bar 90+ FAP8 evolution, Fluid, Fluid control exit / access / exit&access / Barre d'appel / Barre de détection / dogging - Vachette 1900, 4800, 6800

ARTICULATION

- . Entaillage pour paumelles 130
- . 4 paumelles 130
- . Charnières invisibles (huisserie bois) Kubica K7080

VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE

- . Encastré en traverse haute (huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance 300 kg), Eff Eff 351 M80 (résistance 500 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique.
- . En applique, côté paumelles : Eff Eff 351 M80, Groom GRS623 + kit GRS628, Iséo DAE3000-1, Sersys 70190 V3, e-DAS ; opposé paumelles : Dorma TV100, Iséo VCAN, JPM VE1000

QUINCAILLERIE

- . Ferme-porte à bras compas Abloy DC110,120,140, 200, 300, 340 ; Bricard série 610, 620, 630 ; Eco Schulte TS50, 20, 14, 11F, 10D ; Gézé TS 1500, 2000 ; Groom GR150, GR300 ; G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 ; Iséo IS60, 110, 310
- . Ferme-porte à coulisse Abloy DC135, 170, 300, 340, 500, 700 ; Bricard série 645, 650, 670 ; Dorma TS90, 91, 92B, 93B ; Eco Schulte TS62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 ; Gézé TS 3000V, 5000, Wood ; Groom GR400, GR500 ; G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 ; Iséo IS65, 115, 115RV, 315, 315RV
- . Ferme-porte encastré (Huisserie bois - largeur 530 mm mini), Dorma ITS96 (2-4 ou 3-6) avec glissière G96 N20 standard
- . Ouvre-porte motorisé Dorma ED 100 ; Iséo IS 9100

OCULUS

- . Parcloses bois : rectangle, circulaire
- . Parcloses inox : circulaire Ø 355 mm

FINITION

- . Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- . Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement ép 2 mm, 1 ou 2 faces Acrovyn ou Décochoc
- . Plaque de protection acier ép 1 mm ou aluminium ép 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en œuvre sur chaque parement)
- . Rainures décoratives 2 faces selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- . Inserts décoratifs PVC finition inox ou noir sur porte stratifié selon standard JELD-WEN
- . Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

EMBALLAGE

- . Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Document non contractuel : les références présentes sur cette fiche n'engagent en rien leur fourniture et leur disponibilité. Seuls nos PV sont garants de la performance du produit.