



Porte largement vitrée ép. 56 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique - parclose bois dur.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RÉSINEUX (78 mini)	de 1904 à 2300 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 730+730* mm à 1070+1070 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 530*à 1069 mm GV = 730 à 1070 mm	DAS 30 SA LV	FEU E30, EW30, EI30 (recto & verso) Cadre bois exotique Certificat n° 131/21/2315

*DAS avec serrure : semi-fixe avec 2 verrous encastrés
*DAS sans serrure (OSP), vantail mini 730 mm

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure de battement (version sans serrure : sélecteur de fermeture et dispositif anti-fausse manoeuvre en applique)
- Joint double lèvres
- Joint anti-pince doigts

ARTICULATION

- Paumelles 130 renforcée
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080

QUINCAILLERIE

- DAS avec serrure (feuillure de battement) : semi-fixe (mini 430 mm) avec 2 verrous à larder, ferme porte standard à compas Groom GR150, GR300, à coulisse GR400, GR500 ; vantail principal (voir ci-dessous)
- Ferme-porte débrayable côté paumelles Groom GR500 FS B F3 à 5 (170°), GR500 FS G F3 à 5 (180°) ; opposé paumelles GR500 FS B F3 à 5 (120°)

VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré en traverse d'huisserie, Eff Eff 332, Eff Eff 351 M80 (avec contact de sécurité), Groom GRS623, JPM VE6000 (avec contact de sécurité) - la mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail - le verrou ressort de la rainure à brique. Version feuillure de battement : largeur mini du vantail 930 (1 verrou sur le vantail principal ; autres versions : largeur mini des vantaux 830 mm (1 verrou par vantail))
- En applique côté opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 (vantail mini 630 mm)
- Mesures conservatoires pour verrou Eff Eff 332, Eff Eff 351 M80, Groom GRS 623, JPM VE 6000

Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 900, 912 (cadre élargi) - Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45 (version feuillure de battement)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 (cadre élargi) Bricard 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162 - Fercos Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - Vachette 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3
- Verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628
- Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Touch Bar, Sécuristyl, Luxor, 372, 6800, 7100, 7200 ; JPM Cross Bar89, Push bar90+, Push contol Blocage DAS/ dogging DAS, Morty 10 (serrure avec ou sans cylindre) ; Vachette 1900 ou 6800 (version feuillure de battement)
- Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Défy, Dualis ; Vachette 740, 741, 742, Véolis, Aerolis (version feuillure de battement)
- Fermeture d'urgence Bricard Push Pad, La Croisée DS Sévad
- Verrou à larder Assa Abloy VAM, Fercos B-0108-02-0-3 (version feuillure de battement)

BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement TEC AUTOMATISME réf. 57732003400, MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-20

FINITION

- Grain d'orge
- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur

TRAVERSE




- Traverse intermédiaire largeur 120 mm, centrée ou désaxée

EMBALLAGE




- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Positionnement : cf Dessins Techniques

Vantail épaisseur 56 mm
Référence DAS 30 SA LV ET



Vantail épaisseur 56 mm
Référence DAS 30 SA LV ET





Vantail épaisseur 56 mm
Référence DAS 30 SA LV ET

