

FICHE TECHNIQUE



PORTE et BLOC-PORTE PLANE LAQUÉ

Âme isolante Climat B Classe 2 à recouvrement

1 vantail

SELECTION

- Finition Laquée blanc Ral 9010.
- Traitement du chant finition Ral 9010.
- Âme isolante.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE			VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE	POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
NON	Huissierie Métallique	EVO+	2040 mm	1 VANTAIL : de 730 à 830 mm	TT 5	Stable 2bA3 Cadre bois résineux ép. 40 mm PV n° 04/PC/PHY/3067/2 Thermique HB:1,1 HM:1,6 Cadre bois résineux ép. 40 mm Note de calcul 04/PC CERT/09/02

OPTIONS

HUISSIERIE

- Huissierie **EVO+** avec joint d'étanchéité 3 côtés pour cloison finie 50 à 72 mm, gâche pour serrure 3 points FERCO GU-EUROPA R2 ou FERCOMATIC R2. Couleur : blanc. Conditionné en boîte carton
- Huissierie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques

CHANT DU VANTAIL

- Chant à recouvrement

SERRURE

- Mortaise, tête, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) pour serrure 1 point ou pour serrure 3 points 1 coffre
- Serrure mécanique 3 points 1 coffre FERCO GU-EUROPA R2 à relevage de béquille
- Serrure automatique 3 points 1 coffre FERCO FERCOMATIC R2

ARTICULATION

- 3 fiches pour bloc-porte **EVO+**
- 2 fiches DIN
- 2 fiches Carter chromées pour huissierie métallique

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

ACOUSTIQUE

- Huissierie équipée d'un joint périphérique 3 côtés. Porte sans joint balai, sans oculus.

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée)

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - PLANE LAQUÉ âme isolante à recouvrement 1V - n°2070 - 24/11/2023.



La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

