

BLOC-PORTE GROOVE



GRALV1V

Ame Alvéolaire
chant droit et chant à recouvrement
1 vantail - Ep. 40 mm

JWGRALV1V_1-1 - 17/9/2025

PERFORMANCE



FEU



ACOUSTIQUE



STABILITE



THERMIQUE



EFFRACTION



DURABILITE

DOMAINE DIMENSIONNEL

Hauteur (en mm)

Largeur (en mm)

2040
(autre cf. tableau "rainurage et dimensions selon les modèles")

630 à 930

DONNEES ENVIRONNEMENTALES



PEFC
PEFC/04-31-1264

COV



POIDS (valeur de référence 1 vantail 2040 x 830 mm)

Porte

12 kg

Bloc-porte

Huisserie 66 x 54 mm : 18 kg

SUPPORT

- Coulissant (applique ou galandage)
- POSE A L'AVANCEMENT (50 mm mini) : cloison sèche, carreaux plâtre, brique plâtrière, ossature bois
- POSE FIN DE CHANTIER (50 mm mini) : cloison sèche, ossature bois

PAREMENT

- Parement de fibre plan prépeint jusqu'à 2490 mm (> parement brut)
- Parement de fibre prépeint rainuré 2 faces, rainures brutes

HUISSERIE

- POSE A L'AVANCEMENT :
 - Huisserie bois résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
 - Joint d'étanchéité 3 côtés pour huisserie bois
 - Huisserie métallique (toutes provenances)
- POSE FIN DE CHANTIER (hauteur 2040 mm, largeurs fixes : 630, 730, 830, 930 mm) :
 - EVO+ (pour cloison finie d'épaisseur 50 à 72 mm)
 - EVO+ avec extensions 19 mm (pour cloison finie d'épaisseur 72 à 88 mm)
 - EVO+ avec extensions 40 mm (pour cloison finie d'épaisseur 93 à 108 mm)
 - EVO+ avec extensions 62 mm (pour cloison finie d'épaisseur 115 à 131 mm)

CHANT DU VANTAIL

- Cadre bois résineux
- Chant droit (porte nue et porte coulissante)
- Chant dégraissé ou à recouvrement (porte ferrée et bloc-porte)

SERRURE

- Mortaise, tête, trou de bécuille, trou de clé, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique PDDT, BCS ou BCC (axe 50 ou axe à 40)
- Serrure mécanique certifiée NF : PDDT, BCS ou BCC (axe 50)
- Serrure magnétique PDDT, BCS ou BCC (axe 50)

ARTICULATION

- 3 paumelles 110 (chant dégraissé) - 3 fiches (à recouvrement) en bloc-porte
- Ajout d'une 4ème paumelle ou fiche pour bloc-porte
- 2 charnières invisibles réglables 3D (bloc-porte chant dégraissé)
- 3 paumelles 130 -4 à partir de 930 mm- (chant dégraissé) ou 2 -ou 3- fiches Carter (à recouvrement) pour porte ferrée huisserie métallique
- 2 fiches DIN pour porte ferrée à recouvrement chambranle contre chambranle

PORTE COULISSANTE

- Châssis à galandage pour portes 830 et 930 mm, acier galvanisé, sans habillage, pour cloisons de 100 ou 125 mm
- Kit habillage châssis à galandage de 100 ou 125 mm finitions blanc, Havane, Sable, Urban, Noyer Biscotto, Chêne Patine (largeur maximum 1030 mm)
- Kit de fermeture automatique de la porte (châssis à galandage)
- Amortissement de fermeture de porte (châssis à galandage)
- Rail en applique, habillage à peindre, longueur 2 m pour portes 830 et 930 mm
- Entaillage trou de cuvette, trou de doigt, mortaise complète pour serrure à crochet - Rainure basse pour guidage
- Cuvette ronde ou carrée, serrure à crochet PDDT ou BCC, tire doigt

OCULUS

- 2 bulles : Boréal (larg. mini 730), Epur, Infini (larg. mini 730), Pétille, Prisma (larg. mini 730), Scala,
- 1 dé : Newton
- Vitrage clair ou dépoli posé
- Châssis à galandage : s'assurer de la compatibilité entre le caisson et l'épaisseur totale de la porte, du fait de la sur-épaisseur de la parclose.

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Document non contractuel : les références présentes sur cette fiche n'engagent en rien leur fourniture et leur disponibilité.