

BLOC-PORTE FEU

	Double Action
	Pivot Linteau
	2 Vantaux - EI30 & E30 - Ep. 56mm
	CI 30 DA ET JWFEUDA30-2V_1-1 - 10/10/2024

- o Parement de fibre prépeint o Cadre bois exotique o Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (98 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
		BOIS DUR (118 mini)	de 230 à 2645 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 430+430 à 1185+1185 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 430 à 1184 mm GV = 431 à 1185 mm (surface maximale vantail 2,84 m²)	CI 30 DA ET	FEU EI30 Cadre bois dur ép. 56 mm PV n° EFR-15-002479 DURABILITE : C5 (200 000 cycles)

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

HUISSERIE	- Huisserie bois dur montants 118 x 54 mm, traverse 118 x 80 mm - Montants ajustables bois dur (possibilité de recoupe en fileur)	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	- Joint double lèvres (attention aux U.P.) - Joint anti-pince doigts	
ARTICULATION	- Pivot linteau GROOM GRL100 force fixe F3 ou F4 ou F5 (vantail jusqu'à 1130 mm) - Pivot linteau GROOM GRL200 (vantail > 1130 mm)	
VERROU ELECTROMAGNETIQUE	- Encastré Groom GRS621, 622 ou 623 - Iséo DAE-4000 - JPM VE6000 - Eff Eff 351, 351 M80 - Sersys e-DAS - En applique Alligator DS 3000 CF - Groom GRS621, 622 ou 623 avec kit GRS628 - Iséo DAE 4000 - JPM SAM01, VE6000 - Eff Eff 351, 351 M80 - Sersys DAS 70190	
FINITION	- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur - Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC - Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 18/3 EFR-18-001911) - Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) - Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN	
OCULUS	- Parclose bois : forme, quantité et dimensions - Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité	Cf. Dessins Techniques Oculus