

# BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

# JELD-WEN®







## Ecole maternelle 30 dB (RA)

### Ferme-porte encastré + ventouse 1 vantail - EI30 & E30 - Ep. 40 mm

DAS AC 30 30 EM SA

JWDASSAACEM30-1V\_3-1 - 23/10/2025



#### PERFORMANCE

 <b>FEU</b>	<b>EI,30</b> 2406-1	 <b>ACOUSTIQUE</b>	<b>30 (-1 ; -2) dB*</b> AC10-26025948-1 + ext 16-1	 <b>STABILITE</b>	- -
 <b>THERMIQUE</b>	- -	 <b>EFFRACTION</b>	- -	 <b>DURABILITE</b>	<b>C5 (200 000 cycles)*</b> Ext. 16/2

#### DOMAINE DIMENSIONNEL

Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)
1840 à 2240 2241 à 2346	730 à 1070 730 à 1030
(surface maxi vantail : 2,28 m <sup>2</sup> )	

#### DONNEES ENVIRONNEMENTALES

 <b>PEFC</b> PEFC/04-31-1264	<b>COV</b>  A+
<b>POIDS (valeur de référence 1 vantail 2040 x 830 mm)</b>	
<b>Porte</b> 41 kg	<b>Bloc-porte</b> Huisserie 66 x 54 mm : 48 kg

\*non couvert par la certification

#### SUPPORT

- . Cloison sèche : ép. de 72 à 300 mm
- . Cloison rigide ép. 70 mm mini (béton, parpaings en béton, béton cellulaire, parpaings en béton cellulaire)
- . Maçonnerie brique de terre cuite ép. 100 mm (performance EI60) avec huisserie bois
- . Châssis vitré attachant (huisserie bois)

#### PAREMENT

- . Parement de fibre plan prépeint

#### HUISSERIE

- . Huisserie bois résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m<sup>3</sup>) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- . Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés

#### CHANT DU VANTAIL

- . Cadre bois résineux
- . Cadre Montants bois dur - Traverses résineux
- . Chant dégraissé
- . Joints anti-pince doigts intégrés de chaque côté du vantail
- . Autres hauteurs des joints anti pince-doigts : 800, 900, 1200 et 1300 mm (attention si hauteur ≥ 1150 mm : non conforme Accessibilité)

#### ARTICULATION

- . 3 paumelles 130 (4 à partir de 930) dont 2 contre-coudées pour bloc-porte et porte ferrée pour huisserie métallique

#### ASSERVISSEMENT

- . Ferme-porte encastré Eco Schulte Multi-Genius avec glissière IS 20 (angle d'ouverture maxi 104°) et ventouse déportée
- . Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaqué universelle (articulée extraplate) sans contact d'attente, commutation automatique tension 24 ou 48 volts (puissance 1 W) Mécaelectro AC916MG03
- . Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) Mécaelectro AC916ME05 ou 05
- . Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué extra-plate avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) Mécaelectro AC916ME27 ou 28
- . Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) Iséo 379.742 ou 743
- . Ventouse à rupture boîtier renforcé mural 20 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) Mécaelectro AC916ME07 ou 08
- . Ventouse à rupture boîtier renforcé sol 40 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) Mécaelectro AC918ME07 ou 08
- . Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaqué extra-plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) Mécaelectro M10212 ou 22
- . Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) Mécaelectro AC912MD20 ou 21
- . Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) Mécaelectro
- . Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique

#### VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE

- . Serrure électrique 1 point Abloy KEL 560/561/564/565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°). Possibilité de couplage avec barreur PBE011
- . En applique, côté opposé paumelles : Dorma TV100, Iséo VCAN, JPM VE1000
- . En applique, positionnement latéral, poignée ventouse Groom GRS 300 (400 mm)
- . Mesures conservatoires, positionnement latéral, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565)

#### VERROUILLAGE MECANIQUE

- Option sous réserve de la validation de la commission de Sécurité
- . Serrure de sûreté 1 pt axe à 50 Bricard 950, Marques 725, 7250, 725 NF QC, Vachette D40, D45

#### CONTACT SECURITE

- . Contact à bille inox réglable Eff Eff 10405-10

#### OCULUS

- . Parclose bois : rectangle, circulaire (Acoustique 33 dB RA oculus 1205 x 405 et 1405 x 405 ; 29 dB RA autres dimensions)

#### BAS DU VANTAIL

- . Rainure basse pour joint balai double lèvres
- . Joint balai double lèvres (nécessite le bon ajustement du joint pour assurer le fonctionnement des ferme-portes en conformité avec la norme NFS 61-937)
- . Joint balai double lèvres + barre de seuil (évite le frottement avec le sol : assure le bon fonctionnement des ferme-portes et la performance acoustique en position fermée)

## FINITION

- . Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- . Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement ép 2 mm, 1 ou 2 faces Acrovyn ou Décochoc
- . Plaque de protection acier ép 1 mm ou aluminium ép 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de mise en œuvre sur chaque parement)
- . Rainures décoratives 2 faces selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- . Inserts décoratifs PVC finition inox ou noir sur porte stratifié selon standard JELD-WEN
- . Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

Document non contractuel. Seuls nos certificats sont garants de la performance du produit.