



Porte largement vitrée ép. 56 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique - parclose bois dur.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
■	■	BOIS RESINEUX (78 mini)	1840 à 2240	730 à 1030	AC 30 35 LV	FEU E30 et EW30 recto & verso Cadre bois exotique ép. 56 mm PV n° EFR-19-001928	35 (0;-2) dB Rapport n° : AC10-2000547-7

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec chassîs vitré attenant

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm (densité 450 kg/m³) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

SERRURE

- Mortaise, têtîere, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 BRICARD série 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT210000 MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Fercro (standard et A2P*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure électronique ASSA ABLOY Aperio L100 avec serrure AL560, lecteur RFID, béquille électronique Aperio E100 et H100 + canon électronique Aperio C100 - SALTO serrures LE75 (axe à 55), LE8P (axe à 50), béquilles série XS4 (E40, E60, E60K, E40 Sécurité, double lecteurs, Mini, One, AElement, AElement Fusion, cylindre XS4 Cylindre GEO (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130
- 4 Paumelles 130 renforcée
- Charnière invisible KUBICA K6200 / K6300 / K6700 / K6900 / K27 / K2400 / K3000 (Kubikuadra) / K5080 / K6400 (Kubicenter) / KUB17 K7000 / K7080 / K7120 / K7200 / K2000 Twist (Zamak) et Atomika K8000 (Acier), SIMONSWERK TECTUS 240 3D / 340 FR / 340 3D / 526 3D / 540 3D / 540 3D A8 / 640 3D A8 / 626 3D A8

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/1 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/1 EFR-20-000202)
- Ferme-porte encastré (traverse ép. 87 mm) DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4); MULTIGENIUS (ext. 20/1 EFR-20-000202) - Impact sur valeur acoustique de l'ajout du ferme porte encastré non connu.
- Ouvre porte motorisé DORMA ED100 - ISEO IS9100
- Gâche électrique EFF EFF 17, 118*, 118F*, 143* à émission, 37, 138*, 138F*, 331, 332* à rupture (* option Profix2), avec contrepartie EFF EFF 807 - pose sur le montant ou haut du vantail. Gâche 138T (rupture) / 118T (émission) / 148T avec contrepartie magnétique 9338. Gâche Multifix 14U400 / 24U400 / 34U401 pour barre anti-panique en applique (ext. 20/1 EFR-20-000202)

VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) ALLIGATOR DSM 5020; GROOM GRS 621/622/623 avec carter 628; ISEO DAE 3000; JPM SECURITRON SAM avec carter inox, VE6000; DORMA TV100 avec équerre TVZ100 EFF EFF 351, 351 M80 avec carter inox; SERSYS 70190, e-DAS (ext. 20/1 EFR-20-000202)
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE 1000
- Mesures conservatoires : entaillage, têtîere acier, inox pour Eff Eff 351 M80, Groom GRS 621/622/623, JPM Sam Securitron, VE6000

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10

FINITION

- Grain d'orge
- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Seuil à la bois exotique JELD-WEN performance acoustique R_A 36 dB (ext. 20/2)
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm)
- Seuil à la Suisse aluminium

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte