



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois dur.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	<b>BOIS DUR</b> (118 mini)	de 1889 à 2645 mm	de 430 à 1130 mm	<b>DAS 30 DA PL</b>	<b>EI,30</b> (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2048/5 <b>DURABILITE* : C5</b> (200 000 cycles) * non couvert par la certification

**OPTIONS**

**HUISSERIE**

- Traverse bois dur 118 x 80 mm

**CHANT DU VANTAIL**

- Joint double lèvres de chaque côté du vantail

**ARTICULATION**

- Pivot linteau Groom GRL100 (mode rupture ou mode émission) force réglable F3 à F4 - angle de pivotement 110°

**QUINCAILLERIE**

- Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique

**VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE**

- Encastré Eff eff 351 M80 - Groom GR5623 - Iséo DAE 4000-1 - JPM VE6000 - Sersys e-DAS
- En applique Eff eff 351 M80 - Groom GR5623 + kit GR5628 - Iséo DAE 3000-1 - JPM VE6000, Sersys e-DAS ou 70190

**Options sous réserve de la validation de la commission de sécurité**

**VERROU MÉCANIQUE**

- Haut du vantail : serrure mécanique de sureté 1 point (axe à 50) Bricard 950, JELD-WEN, Vachette série D40

**VENTOUSES**

- Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO M10212 ou M10222

**BOITIER DE CONNEXION**

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

**CONTACT**

- Contact de sécurité à bille inox EFF EFF 10405-10
- Contact de position d'attente sur ventouse

**FINITION**

- Rainures décoratives 2 faces (maximum 8 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale))

**OCULUS**

- Parcloses bois : forme, quantité et dimensions
- Parcloses inox : circulaire Ø 355 mm : quantité

Cf. Dessins Techniques Oculus

Vantail épaisseur 56 mm  
Référence DAS 30 DA PL

