

BLOC-PORTE FEU

Ouverture sur simple poussée - Huisserie Métallique

JELD-WEN®

Sans condamnation

1 Vantail - EI60 & E60 - Ep. 56mm

CI 60 OSP HM

JWFEUOSPHM60-1V_1-1 - 10/10/2024

- Parement de fibre prépeint ○ Cadre bois exotique avec joint intumescent ○ Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (100 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
	MÉTALLIQUE (100 mini)	de 230 à 2300 mm	de 430 à 1230 mm	CI 60 OSP HM	FEU EI60 (recto & verso) - Cadre bois exotique ép. 56 mm - PV n° EFR-16-000230 DURABILITE : C5 (200 000 cycles)

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint (toutes provenances)

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec contre-feuillure et joint intumescent

SERRURE

- Sans serrure (mise en oeuvre sans condamnation : obligation de poser un ferme-porte pour conserver l'agrément feu)
- Barre anti-panique en applique Abloy Push Control, Push Control Doggin, Push Control Blocage DAS, Push Control Dogging Blocage DAS, Bricard 372, Touch Bar, Securistyl, Luxor - JPM Cross Bar 89, Puch Bar 90+, FAP8 evolution, Fluid, Fluid control exit (DAS), Fluid control acces (DAS), fluid control exit&acces (DAS), fluid control barre d'appel, fluid control barre de détection, fluid control dogging - Vachette 1900, 4800, 6800 (ext. 18/2 EFR-18-001910)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130
- Paumelles 130

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas Assa Abloy DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - Bricard 610, 620, 630Eco Schulte TS50, 20, 14, 11F, 10D - Gézé TS1500, 2000 - Groom GR150 GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 580 ; ISEO IS 60, 110, 310 (ext. 20/5 EFR-20-000204)
- Ferme-porte à coulisse Assa Abloy DC135, 170, 300, 340, 500, 700 - Bricard 645, 650, 670 Dorma TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - Eco Schulte TS62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - Gézé TS1500, TS2000, TS3000V, TS5000, TS Wood - Groom GR400, GR500 - G-U BKS OTS633, 634, 733, 735, ISEO HL105, HL305, IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (ext. 20/5 EFR-20-000204)
- Ouvre-porte motorisé DORMA ED100, ISEO IS9100 (ext. 18/2 EFR-18-001910)

VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE

- En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) Alligatoir DS 3000 CF - Eff Eff 351, 351 M80 - Groom GR5621, 622, 623 + KIT GR5628 - Iseo DAE3000-2M - JPM VE6000, SAM01 - Sersys 70190 et E-Das ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 (ext. 20/5 EFR-20-000204)

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10

FINITION

- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) (ext. 18/2 EFR-18-001910)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN (ext. 18/2 EFR-18-001910)
- Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection en acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300 mm (possibilité de 2 plaques par face - position horizontale ou verticale) (ext. 18/2 EFR-18-001910)

OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte